

**BaerCoil®**



# Gewindereparatur-Sätze





## Gewindereparatur

Neben der Gewindeverstärkung dient der BaerCoil® Gewindeeinsatz auch der Reparatur beschädigter Gewinde. Dabei können Ausschussteile zurückgewonnen werden, indem die ursprüngliche Gewindeabmessung wieder hergestellt und zudem das Gewinde in Auszugsfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit verstärkt wird. Durch die Instandhaltung mit Gewindeeinsätzen werden Anschaffungs- und Verarbeitungskosten von Ersatzteilen vermieden. BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze sind für die Reparatur einer Gewindegröße/Gewindeart geeignet. Auch kann die Steigung des Gewindes geändert werden, wurde z.B. versehentlich Feingewinde verwendet, kann man durch die Gewindereparatur auf Grobgewinde wechseln. Die Besonderheit ist, dass das reparierte Gewinde deutlich haltbarer und fester ist, als das ursprüngliche Gewinde (=Gewindeverstärkung).

## Einbau von Hand

1

### Kernlochbohren

Beschädigtes Gewinde mit Spiralbohrer aufbohren. Bei Zündkerzengewinde ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Für ein optimales Ergebnis kann die Bohrung mit einem Kegelsenker angesenkt werden.



2

### Gewindeschneiden

Mit speziellem BaerCoil® Gewindebohrer das Aufnahmegewinde in die Bohrung schneiden. BaerCoil® Gewindebohrer sind für Sackloch und Durchgangsloch geeignet. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen.



3

### Gewindeeinsatz einbauen

Den Gewindeeinsatz auf das Werkzeug setzen. Dann den Stelling so fixieren, dass der Mitnehmerzapfen des Gewindeeinsatzes in der Mitte der Nut sitzt. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in das Aufnahmegewinde eindrehen, bis er 1/4 – 1/2 Umdrehungen unterhalb der Oberfläche sitzt. NICHT gegen die Laufrichtung drehen, denn der Zapfen kann dabei abbrechen.



4

### Zapfenbrechen

Den Zapfenbrecher in den Gewindeeinsatz einführen bis er auf dem Mitnehmerzapfen sitzt. Dann kurz hinten auf das Werkzeug schlagen. Bei größeren Abmessungen und bei Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen.



### Längenanpassung

BaerCoil® Gewindeeinsätze können, entsprechend der benötigten Länge, mit einem Seitenschneider oder Ähnlichem gekürzt werden.

## Kompatibilität

BaerCoil® Gewindeeinsätze und Werkzeuge sind, in der Regel, passend und kompatibel mit Drahtgewindeeinsätzen, Einbauwerkzeugen und Gewindebohrern anderer Hersteller. Dies kommt dadurch zu Stande, dass die Gewindeeinsätze genormt sind (am häufigsten DIN 8140) und daher die gleichen Abmessungen haben. Des Weiteren können wir auch Gewindeeinsätze nach den Normen DIN 65536, EN 2944, LN 9039, LN 9490, NASM 21209 usw. liefern. Jedoch sind diese Angaben ohne Gewähr und müssen immer im Anwendungsfall geprüft werden.

## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung



### M Metrisches ISO-Gewinde



				1,5 D	No.	€
M 2 x 0,4	EBW01	BZ001	2,1 mm	20	B4001	22,05
M 2,2 x 0,45	EBW01	BZ001	2,3 mm	20	B4002	48,09
M 2,5 x 0,45	EBW02	BZ002	2,6 mm	20	B4003	21,32
M 3 x 0,5	EBW03	BZ003	3,2 mm	20	B4005	21,32
M 3,5 x 0,6	EBW03	BZ003	3,7 mm	20	B4006	21,32
M 4 x 0,7	EBW04	BZ004	4,2 mm	20	B4007	21,32
M 5 x 0,8	EBW05	BZ005	5,2 mm	20	B4009	21,84
M 6 x 0,75	EBW06	BZ006	6,3 mm	10	B0675	72,45
M 6 x 1,0	EBW06	BZ006	6,3 mm	20	B4010	21,95
M 7 x 1,0	EBW07	BZ006	7,3 mm	20	B4011	30,45
M 8 x 0,75	EBW08	BZ008	8,3 mm	10	B0875	72,45
M 8 x 1,0	EBW08	BZ008	8,3 mm	20	B4013	30,45
M 8 x 1,25	EBW08	BZ008	8,3 mm	20	B4012	29,19
M 9 x 1,0	EBW08	BZ008	9,3 mm	10	B0091	72,45
M 9 x 1,25	EBW08	BZ008	9,3 mm	15	B4014	33,81
M 10 x 1,0	EBW10	BZ010	10,3 mm	15	B4018	32,34
M 10 x 1,25	EBW10	BZ010	10,3 mm	15	B4017	32,34
M 10 x 1,5	EBW10	BZ010	10,4 mm	15	B4016	30,98
M 11 x 1,0	EBW10	BZ010	11,4 mm	5	B0111	79,59
M 11 x 1,25	EBW10	BZ010	11,4 mm	5	B1125	79,59
M 11 x 1,5	EBW10	BZ010	11,4 mm	10	B4019	36,75
M 12 x 1,0	EBW12	BZ012	12,3 mm	10	B4024	36,75
M 12 x 1,25	EBW12	BZ012	12,3 mm	10	B4023	36,75
M 12 x 1,5	EBW12	BZ012	12,4 mm	10	B4022	36,23
M 12 x 1,75	EBW12	BZ012	12,4 mm	10	B4021	36,54
M 13 x 1,25	EBW12		13,25 mm	5	B1315	103,95
M 13 x 1,5	EBW12		13,25 mm	5	B1325	93,45
M 14 x 1,0	EBW14		14,4 mm	10	B4031	41,16
M 14 x 1,25	EBW14		14,4 mm	10	B4030	41,16
M 14 x 1,5	EBW14		14,4 mm	10	B4029	40,43
M 14 x 2,0	EBW14		14,5 mm	10	B4028	40,64
M 15 x 1,5	EBW14			5	B1515	132,30
M 15 x 2,0	EBW14			5	B1520	132,30
M 16 x 1,5	EBW14			10	B4033	49,56
M 16 x 2,0	EBW14			10	B4032	49,56

Ab M 13 wird der Mitnehmerzapfen mit einer Spitzzange entfernt.



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

### M Metrisches ISO-Gewinde

		1,5 D	No.	€
M 18 x 1,5	EBW18	5	B4036	60,90
M 18 x 2,0	EBW18	5	B4035	60,90
M 18 x 2,5	EBW18	5	B4034	60,90
M 20 x 1,5	EBW20	5	B4039	66,15
M 20 x 2,0	EBW20	5	B4038	66,15
M 20 x 2,5	EBW20	5	B4037	66,15
M 22 x 1,5	EBW22	5	B4042	76,65
M 22 x 2,0	EBW22	5	B4041	76,65
M 22 x 2,5	EBW22	5	B4040	76,65
M 24 x 1,5	EBW24	5	B4045	88,20
M 24 x 2,0	EBW24	5	B4044	88,20
M 24 x 3,0	EBW24	5	B4043	88,20
M 26 x 1,5	EBW26	5	B4049	250,00
M 27 x 1,5	EBW27	5	B4052	250,00
M 27 x 2,0	EBW27	5	B4051	250,00
M 27 x 3,0	EBW27	5	B4050	250,00
M 28 x 1,5	EBW28	5	B4053	250,00
M 30 x 1,5	EBW30	5	B4056	305,00
M 30 x 2,0	EBW30	5	B4055	305,00
M 30 x 3,5	EBW30	5	B4054	305,00
M 33 x 2,0	EBW33	5	B4058	315,00
M 33 x 3,5	EBW33	5	B4057	315,00
M 36 x 1,5	EBW36	5	B4063	330,00
M 36 x 2,0	EBW36	5	B4062	330,00
M 36 x 3,0	EBW36	5	B4061	330,00
M 36 x 4,0	EBW36	5	B0364	330,00
M 39 x 2,0	EBW39	5	B0392	1.047,90
M 39 x 4,0	EBW39	5	B0394	535,00
M 42 x 2,0	EBW42	5	B0422	1.047,90
M 42 x 3,0	EBW42	5	B0423	535,00
M 42 x 4,0	EBW42	5	B0424	1.047,90

## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung



**UNC**

Amerikanisches Unified Grobgewinde nach ANSI B1.1

					1,5 D	No.	€
UNC 2 x 56	EBW01	BZ001	2,3 mm		20	B4100	31,00
UNC 3 x 48	EBW02	BZ002	2,6 mm		10	B4348	69,30
UNC 4 x 40	EBW03	BZ003	3,0 mm		20	B4101	28,46
UNC 5 x 40	EBW03	BZ003	3,4 mm		20	B4106	28,46
UNC 6 x 32	EBW03	BZ003	3,7 mm		20	B4102	28,46
UNC 8 x 32	EBW04	BZ004	4,5 mm		20	B4103	28,46
UNC 10 x 24	EBW04	BZ004	5,2 mm		20	B4104	28,46
UNC 12 x 24	EBW05	BZ005	5,8 mm		10	B4105	28,46
UNC 1/4 x 20	EBW06	BZ006	6,7 mm		20	B4107	25,20
UNC 5/16 x 18	EBW07	BZ006	8,3 mm		20	B4108	29,82
UNC 3/8 x 16	EBW08	BZ008	9,9 mm		15	B4109	32,97
UNC 7/16 x 14	EBW10	BZ010	11,6 mm		10	B4110	37,50
UNC 1/2 x 13	EBW12	BZ012	13,0 mm		10	B4111	41,20
UNC 9/16 x 12	EBW14				10	B4112	55,00
UNC 5/8 x 11	EBW14				10	B4113	55,00



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**UNC**

Amerikanisches Unified Grobgewinde nach ANSI B1.1

					1,5 D	No.	€
UNC 11/16x11	EBW16				5	B41116	294,00
UNC 3/4 x 10	EBW18				5	B4114	70,45
UNC 7/8 x 9	EBW22				5	B4115	85,45
UNC 1"x 8	EBW24				5	B4116	81,45
UNC 1.1/8 x 7	EBW26				10	B4117	300,00
UNC 1.1/4 x 7	EBW30				10	B4118	330,50
UNC 1.3/8 x 6	EBW31				10	B4119	372,00
UNC 1.1/2 x 6	EBW36				10	B4120	443,00



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**UNF** Amerikanisches Unified Grobgewinde nach ANSI B1.1

					1,5 D	No.	€
UNF	2 x 64	EBW01	BZ001	2,3 mm	10	B41201	121,59
UNF	3 x 56	EBW02	BZ002	2,6 mm	10	B4356	121,59
UNF	4 x 48	EBW03	BZ003	3,0 mm	20	B41202	28,46
UNF	6 x 40	EBW03	BZ003	3,7 mm	20	B4121	28,46
UNF	8 x 36	EBW04	BZ004	4,4 mm	20	B4122	28,46
UNF	10 x 32	EBW05	BZ005	5,1 mm	20	B4123	28,46
UNF	1/4 x 28	EBW06	BZ006	6,6 mm	20	B4125	25,60
UNF	5/16 x 24	EBW07	BZ006	8,2 mm	20	B4126	31,40
UNF	3/8 x 24	EBW08	BZ008	9,8 mm	15	B4127	33,40
UNF	7/16 x 20	EBW10	BZ010	11,5 mm	10	B4128	37,58
UNF	1/2 x 20	EBW12	BZ012	13,0 mm	10	B4129	41,25
UNF	9/16 x 18	EBW14			10	B4130	55,08
UNF	5/8 x 18	EBW14			10	B4131	55,08

\* auf Anfrage

## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**UNF** Amerikanisches Unified Grobgewinde nach ANSI B1.1

			1,5 D	No.	€
UNF	3/4 x 16	EBW20	5	B4132	70,50
UNF	7/8 x 14	EBW22	5	B4133	86,60
UNF	1" x 12	EBW24	5	B4134	95,10
UNF	1" x 14	EBW24	5	B41351	*
UNF	1.1/8 x 12	EBW30	5	B4137	300,50
UNF	1.1/4 x 12	EBW31	5	B4138	330,80
UNF	1.3/8 x 12	EBW36	5	B4139	370,70
UNF	1.1/2 x 12	EBW39	5	B4140	443,10




## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung



**BSW**

Britisches Standard Whithworth Grobgewinde BS 84



					1,5 D	No.	€
<b>BSW 1/8 x 40</b>	EBW03	BZ003	3,4 mm		20	B4141	31,00
<b>BSW 3/16 x 24</b>	EBW05	BZ005	5,0 mm		20	B4142	31,00
<b>BSW 1/4 x 20</b>	EBW06	BZ006	6,7 mm		20	B4143	28,00
<b>BSW 5/16 x 18</b>	EBW07	BZ006	8,3 mm		20	B4144	35,00
<b>BSW 3/8 x 16</b>	EBW08	BZ008	9,9 mm		15	B4145	38,00
<b>BSW 7/16 x 14</b>	EBW10	BZ010	11,6 mm		10	B4146	41,00
<b>BSW 1/2 x 12</b>	EBW12	BZ012	13,0 mm		10	B4147	44,00
<b>BSW 9/16 x 12</b>	EBW14				5	B4148	58,10
<b>BSW 5/8 x 11</b>	EBW14				5	B4149	58,10

\* auf Anfrage





## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**BSW**

Britisches Standard Whithworth Grobgewinde BS 84



					1,5 D	No.	€
<b>BSW 11/16x11</b>	EBW16				5	B4153	*
<b>BSW 3/4 x 10</b>	EBW18				5	B4150	75,60
<b>BSW 7/8 x 9</b>	EBW22				5	B4151	89,90
<b>BSW 1" x 8</b>	EBW24				4	B4152	86,80
<b>BSW 1.1/8 x 7</b>	EBW26				5	B4154	*
<b>BSW 1.1/4 x 7</b>	EBW30				5	B4155	*
<b>BSW 1.3/8 x 6</b>	EBW31				5	B4156	*
<b>BSW 1.1/2 x 6</b>	EBW36				5	B4157	*

\* auf Anfrage



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**BSF** Britisches Standard Whitworth Feingewinde BS 84

				1,5 D	No.	€
<b>BSF 3/16 x 32</b>	EBW04	BZ004	5,0 mm	20	B4162	31,00
<b>BSF 7/32 x 28</b>	EBW05	BZ005	5,8 mm	10	B4177	*
<b>BSF 1/4 x 26</b>	EBW06	BZ006	6,6 mm	20	B4163	28,00
<b>BSF 9/32 x 26</b>	EBW06	BZ006	7,3 mm	10	B4178	*
<b>BSF 5/16 x 22</b>	EBW07	BZ008	8,3 mm	20	B4165	35,00
<b>BSF 3/8 x 20</b>	EBW08	BZ008	9,9 mm	15	B4166	38,00
<b>BSF 7/16 x 18</b>	EBW10	BZ010	11,5 mm	10	B4167	41,00
<b>BSF 1/2 x 16</b>	EBW12	BZ012	13,0 mm	10	B4168	44,00
<b>BSF 9/16 x 16</b>	EBW14			5	B4169	58,10
<b>BSF 5/8 x 14</b>	EBW14			5	B4170	58,10

\* auf Anfrage

## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

**BSF** Britisches Standard Whitworth Feingewinde BS 84

				No.	€
<b>BSF 11/16x 14</b>	EBW16	5	B4171	*	
<b>BSF 3/4 x 12</b>	EBW18	5	B4172	75,60	
<b>BSF 13/16x 12</b>	EBW18	5	B4173	*	
<b>BSF 7/8 x 11</b>	EBW22	5	B4174	89,90	
<b>BSF 1" x 10</b>	EBW24	4	B4176	86,80	
<b>BSF 1.1/8 x 9</b>	EBW30	5	B4179	*	
<b>BSF 1.1/4 x 9</b>	EBW31	5	B4180	*	
<b>BSF 1.3/8 x 8</b>	EBW36	5	B4181	*	
<b>BSF 1.1/2 x 8</b>	EBW39	5	B4182	*	

\* auf Anfrage



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze

- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung



### G (BSP) Britisches Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 (Wasserrohrgewinde)

G				2,0 D	No.	€
G 1/8 x 28	EBW10	BZ010	9,9 mm	5	B4190	56,54
G 1/4 x 19	EBW12	BZ012	13,5 mm	5	B4191	56,54
G 3/8 x 19	EBW14		17,0 mm	5	B4192	64,79
G 1/2 x 14	EBW22			5	B4193	81,18
G 5/8 x 14	EBW24			5	B4194	174,90
G 3/4 x 14	EBW26			5	B4195	174,90
G 7/8 x 14	EBW30			5	B4196	258,50
G 1" x 11	EBW36			5	B4197	258,50
G 1.1/4 x 11	EBW42			5	B4198	*
G 1.1/2 x 11	EBW50			5	B4199	*

Bitte beachten Sie:  
 Der Außendurchmesser von 1" Zoll Rohrgewinde ist 33,25 mm (nicht 25,4 mm)!  
 Die Länge des Gewindeeinsatzes wird allerdings mit dem Wert 25,4 mm berechnet.  
 z.B.: Länge 2 D bei G 1/4 x 19: 1/4 x 25,4 mm x 2 = 12,70 mm

### BA Britisch Association Standard Gewinde BS 93

BA				1,5 D	No.	€
BA 0	EBW06	BZ006	6,2 mm	10	B4201	134,72
BA 1	EBW05	BZ005	5,5 mm	10	B4202	134,72
BA 2	EBW05	BZ005	4,9 mm	10	B4203	134,72
BA 3	EBW04	BZ004	4,3 mm	5	B4204	*
BA 4	EBW03	BZ003	3,8 mm	5	B4205	145,95
BA 5	EBW03	BZ003	3,2 mm	5	B4206	*
BA 6	EBW02	BZ002	2,9 mm	5	B4207	157,08

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen

### BSB Britisch Standard Brass Gewinde

BSB				1,5 D	No.	€
BSB 1/4 x 26	EBW06	BZ006	6,6 mm	5	B4208	233,52
BSB 5/16 x 26	EBW07	BZ006	8,2 mm	5	B4209	233,52
BSB 3/8 x 26	EBW08	BZ008	9,8 mm	5	B4210	233,52
BSB 7/16 x 26	EBW10	BZ010	11,5 mm	5	B4211	242,45
BSB 1/2 x 26	EBW12	BZ012	13,0 mm	5	B4212	271,74

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen




\* auf Anfrage



## BaerCoil® Gewindereparatur-Sätze



- Kernlochbohrer HSS
- Gewindebohrer HSSG für Gewindeeinsätze
- Einbauwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Gewindeeinsätze - Typ: "frei durchlaufend" - Länge: 1,5 D
- Gebrauchsanweisung

### Sondergrößen

					No.	€
				1,5 D		
						
UNEF 1/4 x 32	EBW06	BZ006	6,6 mm	10	B4225	179,66
Harley 1/4 x 24	EBW06	BZ006	6,6 mm	10	B4226	61,01
Harley 7/16 x 16	EBW10	BZ010	11,5 mm	10	B4227	69,41
Cummins 11/16x16	EBW14			10	B4228	596,40
Carburetor 7/8 x 20	EBW22			10	B4229	672,53
Carburetor 1" x 20	EBW24			10	B4230	416,33

### BSC

Britisches Fahrradgewinde RS 811

					No.	€
				1,5 D		
						
BSC 5/16 x 26	EBW07	BZ006	8,2 mm	10	B4220	193,10
BSC 3/8 x 26	EBW08	BZ008	9,8 mm	10	B4221	233,52
BSC 7/16 x 26	EBW10	BZ010	11,5 mm	5	B4222	242,45
BSC 1/2 x 26	EBW12	BZ012	13,0 mm	5	B4223	271,74

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen

### NPT

Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde ANSI B 1.20.1

					No.	€
				1,5 D		
						
NPT 1/8 x 27	EBW10	10		B4231	260,19	
NPT 1/4 x 19	EBW14	10		B4232	260,19	
NPT 3/8 x 18	EBW14	10		B4233	260,19	
NPT 1/2 x 14	EBW22	5		B4234	259,35	
NPT 3/4 x 14	EBW26	5		B4235	394,80	
NPT 1" x 11,5	EBW36	5		B4236	418,95	

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen

### 8 - UN

8-UN-Gewinde ANSI B.1.1

					No.	€
				1,5 D		
						
1.1/8 x 8	EBW26	5		B4240	743,19	
1.1/4 x 8	EBW30	5		B4241	806,82	
1.3/8 x 8	EBW31	5		B4242	918,75	
1.1/2 x 8	EBW36	4		B4243	1.031,31	
1.5/8 x 8	EBW39	4		B4244	1.199,63	
1.3/4 x 8	EBW42	4		B4245	1.330,35	
1.7/8 x 8	EBW42	4		B4246	1.517,67	
2" x 8	EBW42	4		B4247	1.704,78	

Lieferzeit: 1 - 3 Wochen





BAER Vertriebs GmbH  
Robert-Bosch-Str. 5  
68542 Heddesheim  
Deutschland

Tel: +49 (0) 6203 4048 790  
Fax: +49 (0) 6203 4048 791  
E-Mail: [info@baercoil.com](mailto:info@baercoil.com)  
[www.baercoil.com](http://www.baercoil.com)

**BaerCoil®**